



Arkpax Ark 防塵防水ポータブル電源

2300Wh Ark Pro 2000W 1200Wh Ark Evo 1800W
 2300Wh Extra Battery 2300Wh 200W Solar Panel

Ark シリーズは過酷な環境に対応『IP67』性能の本格派
 埃・水に強いポータブル電源の頂点へ



業界初の防塵防水性能

IP67

ポータブル電源



中外電気産業株式会社

Arkpax Ark シリーズ 防塵防水ポータブル電源 本体



	Ark Pro 2000W アークプロ 2000W	Ark Evo 1800W アーク エボ 1800W
Arkシリーズポータブル電源本体		
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオン (LFP)	リン酸鉄リチウムイオン (LFP)
容量	2300Wh	1200Wh
AC出力	2000W (サージ4000W)	1800W (サージ3300W)
出力ポート数	13ポート	11ポート
リサイクル寿命	3000回以上	3000回以上
満充電までの最短充電時間	約1.85時間	約1.8時間
本体サイズ	約 W42 x D39 x H43.5 cm	約 W37.5 x D26.2 x H34 cm
本体重量	約 38.3 kg	約 24kg
UPS	≤10ms	≤20ms
防塵防水性能	IP67	IP67

Arkpax Ark シリーズ 防塵防水ポータブル電源 周辺機器



	Extra battery 2300Wh 拡張バッテリー 2300Wh	Solar Panel ソーラーパネル
ArkシリーズArk Pro 2000W用拡張バッテリー本体		
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオン (LFP)	定格出力
容量	2300Wh	200W
DC拡張ポートx2	入力: 最大2300W、出力: 最大4600W	電力効率
リサイクル寿命	3000回以上	22.50%
満充電までの最短充電時間	約2時間	セルタイプ
本体サイズ	約 W42 x D27.5 x H23.1 cm	単結晶シリコン
本体重量	約 21.3 kg	本体サイズ (収納時)
防塵防水性能	IP67	約 W50.5 x D9.2 x H21.7 cm
		本体サイズ (展開時)
		約 W269 x D3.2 x H50.5 cm
		本体重量
		約 5.4 kg
		防塵防水性能
		IP65
		コネクター形式
		XT60 XT60→DC8022 変換ケーブル付属

Arkpax 製品

Arkpax 製品は過酷な環境での使用に対応するため高い防塵防水性能と、安全を最優先のバッテリー監視システム (BMS) を備えた10年耐久設計の新たなニーズを提案するポータブル電源です。



過酷な環境に対応する設計
 IP67 防塵・防水仕様



もっとパワフルに容量最大
 25.3kWh まで増設可



安全が最優先 バッテリーの
 48の項目を常時監視し制御



10年耐久の長寿命設計
 LFP バッテリー採用で
 サイクル寿命 3000回以上

東芝ビジネス
 パートナー

中外電気産業株式会社

〒140-0011 東京都品川区東大井3-6-7
 TEL 03(3762)6227(代)
 FAX 03(3766)6875
<http://www.chugai-denki.co.jp>